

	EPI CALVIÀ 2000	Versión: 01 Marzo-2020
ROPA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	

Nº / Denominación y normativa EPI	Descripción y características centrales	Estación	Género	Puestos	Imagen orientativa
01 PANTALÓN AZUL CON FRANJAS REFLECTANTES EN PERNERAS UNE-EN-ISO 13688:2013. - Ropa de protección UNE-EN-ISO 20471:2013 + A1:2016. - Ropa de alta visibilidad.	Pantalón multibolsillos. Color: azulina. Cierre central con cremallera y botón. Dos cintas reflectantes en perneras. Cinturilla elástica. Triple costura de seguridad. Dos bolsillos laterales inclinados, dos bolsillos laterales de cierre con tapeta y velcro. Un bolsillo trasero de parche cierre con ojal y botón. LIGAMENTO: SARGA2/1S. <u>COMPOSICIÓN</u> 55% POLIÉSTER 30% ALGODÓN 15% LYCRA (MATERIAL ELÁSTICO) T400. Densidad: 210 g/m². TALLAS: 36 a 62. Logo a 1 color en bolsillo lateral izquierdo.	P/V		MA: PEÓN, OPERADOR, CONDUCTOR, ENCARGADOS TALLER, ENCARGADOS CICLO DEL AGUA, TALLER Y CICLO DEL AGUA.	
02 PANTALÓN FORRADO AZUL CON FRANJAS REFLECTANTES EN PERNERAS Igual que 01.	Pantalón multibolsillos. Color: azulina. Con/sin forro interior de felpa. Cierre central con cremallera y botón. Dos cintas reflectantes en perneras. Cinturilla elástica. Triple costura de seguridad. Dos bolsillos laterales inclinados, dos bolsillos laterales de cierre con tapeta y velcro. Un bolsillo trasero de parche cierre con ojal y botón. LIGAMENTO: SARGA2/1S. <u>COMPOSICIÓN</u> 55% POLIÉSTER 30% ALGODÓN 15% LYCRA (MATERIAL ELÁSTICO) T400. Densidad: 260 g/m². TALLAS: 36 a 62. Logo a 1 color en bolsillo lateral izquierdo.	O/I		MA: PEÓN, OPERADOR, CONDUCTOR, ENCARGADOS TALLER, ENCARGADOS CICLO DEL AGUA, TALLER Y CICLO DEL AGUA.	

	EPI CALVIÀ 2000	Versión: 01 Marzo-2020
ROPA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	

Nº / Denominación y normativa EPI	Descripción y características centrales	Estación	Género	Puestos	Imagen orientativa
03 POLO BICOLOR MANGA CORTA ALTA VISIBILIDAD UNE-EN-ISO 13688:2013. - Ropa de protección UNE-EN-ISO 20471:2013 + A1:2016. - Ropa de alta visibilidad.	Polo bicolor manga corta camiserá (sin tiritas). Bolsillo pectoral cerrado mediante punto de velcro. Cuello del polo en color de CONTRASTE y tapeta cerrada por dos botones con ojal. Canesú perimetral y las mangas en color AMARILLO AV. Los bajos en color AZULINA de contraste. Dispone de dos bandas reflectantes de 50mm color plata (50 ciclos), cosidas en el contorno del torso. Tallas:S a 3XL. Tejido multifunción (antibacteriano, transpirable y de secado rápido). <u>COMPOSICIÓN</u> 100% POLIÉSTER. Densidad: 175 g/m². Logo a 1 color en pecho izq. y espalda.	P/V		MA: PEÓN, OPERADOR, CONDUCTOR	
04 POLO BICOLOR MANGA LARGA ALTA VISIBILIDAD Igual que 03.	Polo bicolor manga larga. Bolsillo pectoral cerrado mediante punto de velcro. Cuello del polo en color de CONTRASTE y tapeta cerrada por dos botones con ojal. Canesú perimetral y las mangas en color AMARILLO AV. Los bajos en color AZULINA de contraste. Dispone de dos bandas reflectantes de 50mm color plata (50 ciclos), cosidas en el contorno del torso. Tallas:S a 3XL. Tejido multifunción (antibacteriano, transpirable y de secado rápido). <u>COMPOSICIÓN</u> 100% POLIÉSTER. Densidad: 175 g/m². Logo a 1 color en pecho izq. y espalda.	O/I		MA: PEÓN, OPERADOR, CONDUCTOR	

	EPI CALVIÀ 2000	Versión: 01 Marzo-2020
ROPA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	

Nº / Denominación y normativa EPI	Descripción y características centrales	Estación	Género	Puestos	Imagen orientativa
05 CHAQUETA SOFTSHELL BICOLOR EN ISO 13688:2013 EN ISO 20471:2013+ A1:2016	Chaqueta SOFTSHELL bicolor alta visibilidad. Cierre central con cremallera estanca en color contraste. Tapeta interna vuelta en la parte superior, tapando la cremallera. Dos cintas reflectantes en torso y mangas. Vivo reflectante en sisa delantera y trasera. Cinturilla ajustable con stopper. Puños ajustables con velcro. Tres bolsillos de vivo, con cremallera estanca, dos bolsillos interiores de parche. Soft shell con forro polar y membrana TPU. <u>COMPOSICIÓN</u> EXTERIOR: 92-94% POLIÉSTER / 6-8% ELASTANO Densidad: 320g/m². FORRO: micro-polar 100% POLIÉSTER / Densidad: 310g/m². Tallas: S a 3XL. Logo a 1 color en pecho izq. y espalda.	O/I	♀	MA: PEÓN, OPERADOR, CONDUCTOR	
06 TRAJE AGUA REFLECTANTE EN ISO 20471:2013 (3) EN343(3-3)	Conjunto impermeable AV. <u>COMPOSICIÓN</u> PU / POLIÉSTER con bandas reflectantes. Tallas: S a 3XL Logo a 1 color en pecho izquierdo.	O/I	♀	MA, CICLO DEL AGUA	

	EPI CALVIÀ 2000	Versión: 01 Marzo-2020
ROPA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	

Nº / Denominación y normativa EPI	Descripción y características centrales	Estación	Género	Puestos	Imagen orientativa
07 CHALECO INVIERNO NORMATIVA: EN ISO 13688:2013 EN ISO 20471:2013+ A1:2016	Chaleco acolchado reversible multibolsillos. Cierre central con cremallera de tirador reversible. Cinturilla elástica lateral, cortavientos en sisa. Tres bolsillos de parche, con tapeta y velcro. Un bolsillo de fuelle en el pecho, con tapeta y velcro. Chaleco de Alta Visibilidad: cierre central con cremallera de tirador reversible, cintas reflectantes en torso, cortavientos en sisa. <u>COMPOSICIÓN</u> EXTERIOR: Plana. 100% POLIÉSTER / Densidad: 130g/m². MICROFIBRA: 100% POLIÉSTER / Densidad: 120g/m². GUATA: 100% POLIÉSTER / Densidad: 220g/m². Tallas: S a 3XL. Logo a 1 color en pecho y espalda.	O/I	♀	TALLER Y CICLO DEL AGUA.	
08 CHALECO VERANO NORMATIVA: UNE-EN-ISO 20471	Chaleco verano combinado con cintas reflectantes. Parte superior de ALTA VISIBILIDAD. Escote a pico y cierre de cremallera de nylon. Dos bolsillos de pecho de distintos tamaño con fuelle y cartera de velcro. Dos bolsillos laterales con fuelle y cierre de cremallera. Bolsillos auxiliares superpuestos con cartera de velcro. Dos cintas reflectantes en pecho y espalda. <u>COMPOSICIÓN</u> TEJIDO PRINCIPAL: 65% POLIÉSTER-35% ALGODÓN Densidad: 200g/m² TEJIDO ALTA VISIBILIDAD: 50% POLIÉSTER-50% ALGODÓN Densidad: 250g/m² Tallas: S a 3XL. Logo a 1 color en pecho.	P/V	♀	TALLER Y CICLO DEL AGUA	

	EPI CALVIÀ 2000	Versión: 01 Marzo-2020
CALZADO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	

Nº / Denominación y normativa	Descripción y características centrales	Estación	Género	Puestos	Imagen orientativa
01 ZAPATO SEGURIDAD EN345 S1P	Se demanda: máxima ligereza y confort. Categoría: S1P Colores: azul/negro; (preferentemente oscuros). Corte: piel serraje primera calidad con rejilla lateral en 3D. Suela: poliuretano mono densidad. Forro: High Dry. Fijación suela: pegado. Puntera: compact, no metálica. Plantilla: anti perforación. Otras características: SRC. Tallas: 36-48	P/V/O/I	♀	MA,CICLO DEL AGUA,TALLER. ENCARGADOS TALLER Y CICLO DEL AGUA	
02 ZAPATO O BOTA SEGURIDAD EN345 S3	Se demanda: máxima ligereza y confort. Categoría: S3 Colores: azul/negro; (preferentemente oscuros). Corte: microfibra hidrofugada y transpirable. Suela: poliuretano mono densidad. Forro: High Dry. Fijación suela: pegado. Puntera: compact, no metálica. Plantilla: anti perforación. Otras características: SRC. Tallas: 36-48	P/V/O/I	♀	MA,CICLO DEL AGUA,TALLER. ENCARGADOS TALLER Y CICLO DEL AGUA	

	EPI CALVIÀ 2000	Versión: 01 Marzo-2020
CALZADO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	

Nº / Denominación y normativa	Descripción y características centrales	Estación	Género	Puestos	Imagen orientativa
03 ZAPATO SEGURIDAD ESPECIAL¹ EN345 S1P	Zapato tipo deportivo negro. Corte inyectado de PU sobre base textil sin costuras. TPU en zona anti torsión, PU en zona de absorción de impactos y goma nitrilo en zona de contacto con el suelo. Suela de triple densidad. Protecciones no metálicas. Plantilla anti perforación Plantilla en EVA para mayor comodidad. Mucha resistencia al rasgado, a la abrasión y al desgaste. Uso especial en trabajos donde se realicen largos recorridos durante la jornada laboral que requieran calzado sin partes metálicas no conductoras o se necesite un calzado más ligero y más flexible.	P/V/O/I	♀	MA,CICLO DEL AGUA,TALLER. ENCARGADOS TALLER Y CICLO DEL AGUA	
04 ZAPATO O BOTA DE SEGURIDAD ESPECIAL² EN345 S3	Provisto de membrana que combine una alta impermeabilidad (protección contra frío, viento y agua) con una alta transpirabilidad (evacuación de vapor de agua procedente de la sudoración por el ejercicio físico). Tejido Microfibra de alta transpirabilidad, ligereza y resistencia. Facilidad de limpieza. "Metal Free". calzado sin componentes metálicos. Suela dos densidades de poliuretano con gran ligereza y con el máximo coeficiente antideslizamiento SRC. Resistencia a 200 J. Plantilla anti perforación. Calzado antiestático. Otras características: SRC. Tallas: 36-48	P/V/O/I	♀	MA,CICLO DEL AGUA,TALLER. ENCARGADOS TALLER Y CICLO DEL AGUA	

¹ ,²Hace referencia a un calzado de mejores prestaciones de comodidad que en los casos 01 y 02 y que está destinado al personal de la plantilla con una problemática específica y cuyas necesidades adaptativas vienen determinada por el departamento de medicina del trabajo del servicio de prevención ajeno.

	EPI CALVIÀ 2000	Versión: 01 Marzo-2020
CALZADO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	

Nº / Denominación y normativa	Descripción y características centrales	Estación	Género	Puestos	Imagen orientativa
05 BOTA AGUA SEGURIDAD EN345 S5	Bota de Agua Unisex. Color negro. Línea Impermeable <u>COMPOSICIÓN</u> PVC VIRGEN + CAUCHO NITRILO Puntera de acero anti impacto; resistencia 200 J Plantilla de acero anti perforación. Tratamiento especial, resistencia a grasas, aceites e hidrocarburos. Suela resistente a la abrasión. Reforzada con distintos calibres de material en talón, empeine y laterales. TALLAS:38 a 47.	P/V/O/I		LAVADERO	

	EPI CALVIÀ 2000	Versión: 01 Marzo-2020
RESTO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	

Ref. / normativa	Descripción y características centrales	Corresp.	Puestos	Imagen orientativa
01 UNE-EN 420:2010 UNE-EN 388:2016¹ EN 407:2005	 Guante contra riesgos mecánicos. Piel flor. Ribete de tela (opcional). Grosor mínimo: 0,8-1 mm. Transpirable. Flexible. Se valorará hidrofugado. Tallas 6-11	PR.EPI0014 PR.EPI0015 PR.EPI0120	MEDIO AMBIENTE - Recogida RSU, cartón, vidrio, ramas, etc. TALLER MECÁNICO CICLO DEL AGUA	
02 UNE-EN 388:2016	 Guante soporte nailon negro sin costuras. Recubrimiento nitrilo antideslizante en palma e hidrófugo en dorso. Puño elástico. Adaptable y flexible. Elevada durabilidad, transpiración, impermeabilidad y agarre.	PR.EPI0009 PR.EPI0018 PR.EPI0028 PR.EPI0083	MEDIO AMBIENTE (Días de lluvia) - Recogida RSU CICLO DEL AGUA - Mantenimiento y redes	

¹ Anterior UNE-EN 388:2004

	EPI CALVIÀ 2000	Versión: 01 Marzo-2020
RESTO		

Ref. / normativa	Descripción y características centrales	Corresp.	Puestos	Imagen orientativa
03 UNE-EN 388:2016	 Guante soporte nailon negro sin costuras. Recubrimiento nitrilo negro en palma. Puño elástico. Resistencia a aceites y lubricantes. Muy resistente a la abrasión. Nailon negro para entornos sucios. Flexible y dúctil.	PR.EPI0097 PR.EPI0098 PR.EPI0122	MEDIO AMBIENTE - Limpieza viaria TALLER MECÁNICO	
04 UNE-EN 374-1:2003 UNE-EN 374-2:2003 UNE-EN 388:2016	 Guante sin soporte de nitrilo color verde. Largo ≥ 46 cm. Clorinado para mayor resistencia química; Resistencia a solventes. Patrón antideslizante para buen agarre en condiciones secas y húmedas. Muy buena resistencia a la abrasión. Peso extraligero para tacto sensible y dexteridad.	PR.EPI0152	MEDIO AMBIENTE - Lavadero - Lava contenedores	

	EPI CALVIÀ 2000	Versión: 01 Marzo-2020
RESTO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	

Ref. / normativa	Descripción y características centrales	Corresp.	Puestos	Imagen orientativa
05 UNE-EN 374-1:2003 UNE-EN 374-2:2003 UNE-EN 388:2016	 Cat.III 3121 AKL X2XXXX 2231X 664 Guante con soporte de algodón sin costuras. Recubrimiento de caucho natural rugoso verde extra. Puño liso. Grosor 1,8 mm. Long total: ≥ 30 cm. alto nivel de comodidad, elasticidad y destreza. Impermeable al agua. Excelente agarre en seco y húmedo. Soporte jersey algodón para mayor absorción de la sudoración. Resistencia a 100 °C.	PR.EPI0104 PR.EPI0134	CICLO DEL AGUA - Camión mixto	
06 UNE-EN 166:2002	Gafa de montura universal Ocular de policarbonato con amplio campo de visión y protección contra radiación ultravioleta. Amplia ventilación en los laterales.	PR.EPI0154	TALLER MECÁNICO - Lavadero	

	EPI CALVIÀ 2000	Versión: 01 Marzo-2020
RESTO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	

Ref. / normativa	Descripción y características centrales	Corresp.	Puestos	Imagen orientativa
07 UNE-EN 166:2002 UNE-EN 170:2003	Gafa de montura universal y ocular claro de policarbonato anti-ralladura y anti-empañante, para riesgos mecánicos (proyecciones) y riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV). Resistencia al impacto: Mín F. Resistencia K al deterioro superficial por partículas finas. Resistencia N al empañamiento. Ligera - Muy ligera (≤ 22 gramos). Calidad óptica (Mín. Clase 1). Puente nasal suave y ventilado.	PR.EPI0010	CICLO DEL AGUA MEDIO AMBIENTE TALLER MECÁNICO	
08 UNE-EN 166:2002 UNE-EN 172/A1:2000	Gafa de montura universal y ocular claro auto-oscorecible (fotocromático) de policarbonato anti-ralladura y anti-empañante, para riesgos mecánicos (proyecciones) y riesgos por radiaciones (Luz solar). Reduce los reflejos, y el deslumbramiento.. Resistencia al impacto: Mín F. Resistencia K al deterioro superficial por partículas finas. Resistencia N al empañamiento. Ligera - Muy ligera (≤ 22 gramos). Calidad óptica (Mín. Clase 1). Puente nasal suave y ventilado.	PR.EPI0110	CICLO DEL AGUA MEDIO AMBIENTE TALLER MECÁNICO	

	EPI CALVIÀ 2000	Versión: 01 Marzo-2020
RESTO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	

Ref. / normativa	Descripción y características centrales	Corresp.	Puestos	Imagen orientativa
09² UNE-EN 149:2001	Mascarilla desechable de polipropileno. Factor de protección FFP2 (12XTLV) para partículas, y aerosoles sólidos y líquidos. Válvula de exhalación (que permite expulsar el aire del interior de la mascarilla en mayor medida, reduciendo la acumulación de aire caliente y humedad del interior de la mascarilla. Recomendable para trabajos fatigosos. Clip nasal de aluminio ajustable con almohadilla interior. Doble goma de ajuste.	PR.EPI0017 PR.EPI0060	CICLO DEL AGUA MEDIO AMBIENTE TALLER MECÁNICO	
10 UNE-EN 140:1999 EN 140/AC:2000 UNE-EN 148-1:1999	Pieza facial de media cara de doble cartucho. Posibilidad de usar filtros y cartuchos reemplazables para protección contra ciertos gases, vapores y material particulado como polvo, neblina y humos. Material elastomérico hipoalergénico. Diseño ergonómico; equilibrio del peso de los filtros y facilidad de adaptación con protector ocular. Uso con filtros normalizados (estándar) EN148-1. Recambios: Arnes. Válvulas de exhalación. Válvulas de inhalación. Empaque de válvula.	PR.EPI0003	CICLO DEL AGUA MEDIO AMBIENTE TALLER MECÁNICO	


² La mascarilla de referencia 09 debe ser compatible con la gafa de montura universal (referencias 07 y 08), desde el punto de vista ergonómico, de tal manera que exista un perfecto encaje y no se produzca el empañamiento de la gafa.

	EPI CALVIÀ 2000	Versión: 01 Marzo-2020
RESTO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	

Ref. / normativa	Descripción y características centrales	Corresp.	Puestos	Imagen orientativa
11 UNE-EN 136:1998 UNE-EN 148-1:1999	Máscara facial completa. Material: silicona hipoalergénica. Fácil limpieza. Visor de policarbonato anti empañante y anti ralladura. Diseño ergonómico; equilibrio del peso de los filtros y un amplio campo de visión. Arnés regulable con 5 puntos de anclaje. Uso con filtros normalizados (estándar) EN148-1 Recambios: Visor y arnés.	PR.EPI0133	CICLO DEL AGUA MEDIO AMBIENTE TALLER MECÁNICO	
12³ UNE-EN 141:2001 UNE-EN 143:2001	Filtro combinado partículas/gas y vapor. Protección ABEK1 contra vapores orgánicos (punto de ebullición por encima del 65%), vapores inorgánicos, gases ácidos, amoníaco y sus derivados. Ligero. Baja resistencia a la respiración Equilibrado en el soporte. Facilitación del campo de visión. Utilizables en todas las máscaras de cara media y completa.	PR.EPI0000 PR.EPI0002 PR.EPI0155	CICLO DEL AGUA MEDIO AMBIENTE TALLER MECÁNICO	

³ Los filtros en 12 serán compatibles con los ítems 10 y 11.

	EPI CALVIÀ 2000	Versión: 01 Marzo-2020
RESTO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	

Ref. / normativa	Descripción y características centrales	Corresp.	Puestos	Imagen orientativa
13 EN-ISO-374-1 EN-ISO-374-5 EN 407:2005	 Guante contra sustancias químicas Nitrilo con buena resistencia a aceites, lubricantes y productos derivados del petróleo. Sin polvo. Grosor doble capa: Mínimo: 0,20 mm. Resistente a productos químicos, ácidos y disolventes no cetónicos. Impermeable. Ambidiestro. AQL 1,5. Interior anti alergénico. Desteridad: nivel 5 (mínimo 0, máximo 5).	PR.EPI0004 PR.EPI0022 PR.EPI0047 PR.EPI0142	TALLER MECÁNICO CICLO DEL AGUA	
14 UNE-EN 420 UNE EN 407 413X4X UNE EN 12477 Tipo A UNE EN 388:16 4123X	 Guante soldador. Piel de vacuno crupón tipo serraje. Costuras ignífugas (cosido con hilo kevlar). Forro de franela. Grosor de 1,2 a 1,4 mm. Transpirable. Protección contra riesgos mecánicos. Protección contra riesgos térmicos de calor y fuego.	-	CICLO DEL AGUA TALLER MECÁNICO - Soldador	

	EPI CALVIÀ 2000	Versión: 01 Marzo-2020
RESTO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	

Ref. / normativa	Descripción y características centrales	Corresp.	Puestos	Imagen orientativa
15 UNE-EN 60903:2003 IEC 60903:2002 IEC 60417-5216	Guantes de látex natural, sin soporte, para trabajos eléctricos. Facilidad de introducir y de quitar. Altas propiedades dieléctricas. Buen tacto. Resistente a ácidos, aceite, ozono y a muy bajas temperaturas. <u>Deben combinarse con otros 2 guantes para garantizar resistencia.</u> CLASE: 0 Hasta 1000V	PR.EPI0043	CICLO DEL AGUA - Oficiales 1ª	
16 UNE-EN 388:2016 EN ISO 374-5-1:2016	 CAT.III  4121X  AJJKL  TYPE B Guante con resistencia química. Flexibilidad y ligereza. Excelente estanqueidad y agarre en entornos secos, húmedos y aceitosos. Estanqueidad total para bacterias y hongos. Disponibilidad en diferentes longitudes. Protección contra las siguientes sustancias químicas: <u>Hidróxido Sódico 40% (nivel 6, >480 minutos), Ácido sulfúrico 96% (nivel 3 >60 minutos)</u>	-	CICLO DEL AGUA - Oficiales 1ª	

	EPI CALVIÀ 2000	Versión: 01 Marzo-2020
RESTO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	

Ref. / normativa	Descripción y características centrales	Corresp.	Puestos	Imagen orientativa
17 UNE-EN 166:2002	Gafa de montura Integral estructura de PVC y ocular de policarbonato para riesgos mecánicos (proyecciones, gotas de líquidos -3-, polvo grueso -4- y salpicaduras de metales fundidos y sólidos calientes -9-). Ocular con tratamiento anti-empañante. Impacto de partículas a gran velocidad y a temperaturas extremas de media energía (BT). Válvulas de ventilación para reducir condensación y empañamiento. Compatible con la mayoría de gafas graduadas. Excelente calidad óptica (Clase 1). Usos y empleo: en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), polvo grueso (polen...) y salpicaduras de metales fundidos (industria química, fundiciones, hornos...).	PR.EPI0121	CICLO DEL AGUA Operaciones con productos químicos irritantes y/o cáusticos. MEDIO AMBIENTE - Limpieza viaria (oruga procesionaria) - Recogida de RSU (presencia de elevado material pulverulento)	
18 UNE-EN 166:2002	Pantalla facial visor claro, para riesgos mecánicos (proyecciones y salpicaduras de líquidos). Usos y empleo: en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones sólidas y salpicaduras de líquidos. Recambios: Visor y soporte de polipropileno.	PR.EPI0033	CICLO DEL AGUA - Mantenimiento MEDIO AMBIENTE - Mantenimiento TALLER MECÁNICO	

	EPI CALVIÀ 2000	Versión: 01 Marzo-2020
RESTO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	

Ref. / normativa	Descripción y características centrales	Corresp.	Puestos	Imagen orientativa
19 UNE-EN 166:2002	Pantalla facial visor claro , para riesgo eléctrico (arco eléctrico). Usos y empleo: en todo tipo de actividades con riesgos de producirse arco eléctrico. Recambios: Visor y soporte de policarbonato. Protección hasta 1000 V.	PR.EPI0042	CICLO DEL AGUA - Mantenimiento	
20 UNE-EN 397:2012	Casco de polietileno de Alta Densidad (HDPE). Muy confortable y ligero. Ajuste mediante ruleta tipo Roller. Diseño compacto. Visera corta (trabajos en altura). Arnés interior textil con 4 puntos de anclaje y banda antisudor suave. Ranura lateral estándar (3mm) para acoplar orejeras o adaptadores para visor. Orificios laterales para barbiquejo elástico con mentonera 2088-B (opcional). Talla única regulable mediante ruleta (de 53 a 63 cms).	-	CICLO DEL AGUA - Mantenimiento -Depuración MEDIO AMBIENTE - Mantenimiento MEDIO AMBIENTE - Trabajos en foso TODOS -Trabajos en altura	

	EPI CALVIÀ 2000	Versión: 01 Marzo-2020
RESTO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	

Ref. / normativa	Descripción y características centrales	Corresp.	Puestos	Imagen orientativa
21 UNE-EN 812:2012	Gorra anti golpes (tipo béisbol) con ventilación de rejilla lateral. Casquete interior en ABS con almohadilla interior en EVA. Talla única regulable mediante velcro (de 58 a 63 cms). Usos y empleo: En todo tipo de actividades en la que no sea exigible un casco de protección para la industria (caída de objetos), pero sí exista el riesgo de golpes en la cabeza contra objetos duros e inmóviles (estanterías, salientes, transporte, herramienta fija, etc.)	-	CICLO DEL AGUA - Mantenimiento - Depuración MEDIO AMBIENTE - Mantenimiento TALLER MECÁNICO - Trabajos en foso	
22 UNE-EN 352-1:2003	Orejera muy ligera. Arnés único de bajo perfil. Carcasa de doble concha. Amplio espacio en el interior de la carcasa. Almohadillas amplias. Compatible con una amplia variedad de cascos. Usos y empleo: en todo tipo de actividades con nivel de ruido alto. SNR = 35dB (H= 30, M= 23, L= 14)	PR.EPI0011 PR.EPI0144	CICLO DEL AGUA MEDIO AMBIENTE TALLER MECÁNICO	

	EPI CALVIÀ 2000	Versión: 01 Marzo-2020
RESTO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	

Ref. / normativa	Descripción y características centrales	Corresp.	Puestos	Imagen orientativa
23 UNE-EN 352-2:2003	Tapón auditivo reutilizable. Material hipoalergénico. Lavables. Gran comodidad. Cordón de seguridad para evitar pérdidas y facilitar su uso. Protector auditivo dieléctrico, sin componentes mecánicos (Metal-free). Dispensador de 100 pares en cajita almacenamiento individual con clip de sujeción. Usos y empleo: en todo tipo de actividades con nivel de ruido moderado. SNR= 25 dB “sin fugas”.	PR.EPI0075	CICLO DEL AGUA MEDIO AMBIENTE TALLER MECÁNICO	
24 UNE-EN 352-2:2003	Tapón auditivo desechable de espuma de poliuretano. Tapones hipoalergénicos cónicos, muy suaves y de gran comodidad, se adaptan a la mayoría de canales auditivos. Protector auditivo dieléctrico, sin componentes mecánicos (Metal-free). Auto expandibles y de color naranja para mayor visualización. Dispensador de 200 pares en bolsita individual. Usos y empleo: en todo tipo de actividades con alto nivel de ruido. SNR= 34dB (H=33, M=31, L=28)	PR.EPI0075	CICLO DEL AGUA (Entrada a diferentes salas con elevado nivel de presión acústica)	

	EPI CALVIÀ 2000	Versión: 01 Marzo-2020
RESTO		

Ref. / normativa	Descripción y características centrales	Corresp.	Puestos	Imagen orientativa
25 UNE-EN 471	 Chaleco Alta Visibilidad (A.V.) Clase 2:2, 100% poliéster. Transpirabilidad. Apertura generosa para los brazos. Durabilidad.	PR.EPI0025 PR.EPI0036 PR.EPI0044 PR.EPI0113	CICLO DEL AGUA MEDIO AMBIENTE TALLER MECÁNICO Con riesgo de atropello por presencia de circulación de vehículos sin llevar otro conjunto de ropa de A.V.	
26 UNE-EN 13982 UNE-EN 13034 UNE-EN 1149 UNE-EN 1073 UNE-EN 14126	 Mono desechable de protección química. Tejido microporoso. Capucha, puños y tobillos con goma elástica. Cremallera central cubierta por una solapa protectora. Protección química tipo 5 y 6. Categoría III.	-	CICLO DEL AGUA MEDIO AMBIENTE TALLER MECÁNICO Con riesgo de salpicaduras químicas	

	EPI CALVIÀ 2000	Versión: 01 Marzo-2020
RESTO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	

Ref. / normativa	Descripción y características centrales	Corresp.	Puestos	Imagen orientativa
27 UNE-EN 340	Mono desechable de protección contra la suciedad. Elástico en capucha, mangas y tobillos. De polipropileno. Gramaje: 35 g/m ² . Cierre frontal con cremallera desde la capucha hasta la entrepierna. Transpirable. Resistente a manchas y partículas; ideal para entornos donde abunda la suciedad o la grasa, incluso las cerdas de procesionaria.	PR.EPI0063 PR.EPI0087	CICLO DEL AGUA MEDIO AMBIENTE TALLER MECÁNICO En operaciones con presencia de suciedad en el entorno o presencia de cerdas de procesionaria	
28 UNE-EN 340	Verdugo anti procesionaria Desechable. De polipropileno. Caja 500 unidades.	PR.EPI0153	MEDIO AMBIENTE En operaciones con presencia de cerdas de procesionaria	

	EPI CALVIÀ 2000	Versión: 01 Marzo-2020
RESTO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	

Ref. / normativa	Descripción y características centrales	Corresp.	Puestos	Imagen orientativa
29 UNE-EN EN ISO 11611: 2007	 Chaqueta para soldadura Piel muy flexible y cómoda. Costuras en hilo kevlar®. Corchetes de cierre protegidos. Ninguna parte metálica en contacto con el exterior. Interior del cuello con forro de algodón Material: 100% piel vacuno Espesor de la piel: 1,9 mm. Clase 2	PR.EPI0000	CICLO DEL AGUA MEDIO AMBIENTE TALLER MECÁNICO En operaciones de soldadura	
30 UNE-EN ISO 11611: 2007	 Mandil para soldadura De cuero seleccionado en piezas de calidad. Homogéneo en espesor para protección frontal en trabajos de soldadura. Tirantes ergonómicos. Posibilidad de sujeción en el cuello y en la espalda. Hebillas de enganche rápido no metálicas. Cintas regulables. Longitud: 90x60 cm. Material: 100% piel vacuno. Espesor de la piel: 1,8 mm.	PR.EPI0000	CICLO DEL AGUA MEDIO AMBIENTE TALLER MECÁNICO En operaciones de soldadura	

	EPI CALVIÀ 2000	Versión: 01 Marzo-2020
RESTO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	

Ref. / normativa	Descripción y características centrales	Corresp.	Puestos	Imagen orientativa
31 UNE-EN ISO 11611: 2007	 Polainas para soldadura En cuero serraje vacuno, largo 15 cm (par). Con bajo el zapato de una cinta elástica para asegurar la cubierta superior del zapato.	PR.EPI0000	CICLO DEL AGUA MEDIO AMBIENTE TALLER MECÁNICO En operaciones de soldadura	
32 UNE-EN ISO 11611: 2007	 Manguito soldador hasta el hombro En cuero serraje vacuno. lel de selección extra. Grosor mínimo 1,2-1,4 mm. Atadura de cordón en el extremo superior y ajuste con elástico en la muñeca..	PR.EPI0000	CICLO DEL AGUA MEDIO AMBIENTE TALLER MECÁNICO En operaciones de soldadura	
33 UNE-EN 14404:2005+A1:2010	Rodilleras soldador Tipo 1/3, nivel 1.	-	A demanda, en operaciones que comporten periodos largos en posición de rodillas.	

	EPI CALVIÀ 2000	Versión: 01 Marzo-2020
RESTO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	

Ref. / normativa	Descripción y características centrales	Corresp.	Puestos	Imagen orientativa
34 UNE-EN 361:2002 UNE-EN 362:2005 UNE-EN 363:2005 UNE-EN 355:2002	Kit anticaída para ascenso, descenso y posicionamiento Arnés con enganche dorsal y frontal con cinturón de posicionamiento. Cuerda regulable con mosquetones. Cinta en "Y" con absorbedor y mosquetones. Bolsa porta sistema.	PR.EPI0102 PR.EPI0000	CICLO DEL AGUA MEDIO AMBIENTE TALLER MECÁNICO En operaciones en altura	
35 UNE-EN 360 ATEX 94/97CE UNE-EN 13463-1 UNE-EN 13463-5	Anticaída retráctil Anticaídas de reposición automática con cárter sintético y cable de acero galvanizado de Ø4,5 mm. Debe incluir 1 mosquetón de acero, cierre rosca en la parte superior + 1 nuevo mosquetón automático de acero, giratorio, con indicador de caída en el extremo inferior para prevenir que el cable se enrede durante la utilización. Longitud 10 metros. Preparado para uso en espacios confinados.	PR.EPI0000	CICLO DEL AGUA MEDIO AMBIENTE TALLER MECÁNICO En operaciones en altura	
36 UNE-EN 795B	Cinta para anclaje móvil De poliéster de 44mm y una cinta adicional de refuerzo para proteger contra la abrasión. Longitud total 1,50 metros. Anillas grande y pequeña, en aluminio ligero, en ambos extremos	PR.EPI0000	CICLO DEL AGUA MEDIO AMBIENTE En operaciones en altura	

	EPI CALVIÀ 2000	Versión: 01 Marzo-2020
RESTO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	

Ref. / normativa	Descripción y características centrales	Corresp.	Puestos	Imagen orientativa
37	Pantalla ara todos los métodos comunes de soldadura Banda de la careta ajustable Distancia ajustable entre el visor y la cara Ángulo de visión ajustable Protección luminosa DIN 4 - 8 ó DIN 9 - 13 Especificaciones mínimas: Campo visual de 100 x 65 mm Tiempo de conmutación de 1/30.000 s Tiempo de reacción (0,25 - 0,8 s)	PR.EPI0053	CICLO DEL AGUA TALLER MECÁNICO Operaciones de soldadura	